



PODZIOM POWOMIĄCZY

RZĘDNA TERENU ISIN.	65.00	m p.m.
RZĘDNA DNIA KANAŁU	78.06	budzanie
ZACZĘBIENIE DNIA KANAŁU	76.50	78.02
SZPADI, DEUCOSCI	1.56	1.52
ŚREDNICA, MATERIAK	160	160
ODLEGŁOSCI	3.2	0.0
HEKTOMETRY	1.44	0.0

PRZEKŁADNIEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100	1:100

WMGA: WSZYSTKIE PRZYKŁADY NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PVC-KL. S LITUCH SDR34 O ŚREDNICY Ø0,16m

WMGA
WSZYSTKIE PRZYKŁADY NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PVC-KL. S LITUCH SDR34 O ŚREDNICY Ø0,16m

WMGA
WSZYSTKIE PRZYKŁADY NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PVC-KL. S LITUCH SDR34 O ŚREDNICY Ø0,16m

WMGA
WSZYSTKIE PRZYKŁADY NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PVC-KL. S LITUCH SDR34 O ŚREDNICY Ø0,16m

WMGA
WSZYSTKIE PRZYKŁADY NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PVC-KL. S LITUCH SDR34 O ŚREDNICY Ø0,16m