

LEGENDA:

- istniejące ściany
- projektowana ściana murowa, gr. 25,0 cm, z cegły bloczków, betonowych, wapienno - piaskowych
- istniejący teren
- istniejące drzwi do demontażu
- projektowane drzwi z ościeżnicą do montażu, belki nadprożowe 2L19/120
- istniejąca stolarka okienna podlegająca wymianie

dz. 20/11 - oznaczenie działek
ZK - tablica elektryczna ZK
hpp = 97 - wysokość do parapetu
hpo = 157 - wysokość do okna
- belki stalowe stropowe dwutownik 180, do oczyszczenia i zabezpieczenia farbą antykorozyjną
- sklepienie odcinkowe (kolebowe) belki stalowe do oczyszczenia i zabezpieczenia farbą antykorozyjną
K - istniejący pion kanalizacji
g - istniejący pion gazu
- istniejący pion instalacji c.o. ø50 do demontażu
- istniejąca instalacja gazowa pod sufitem
- istniejąca instalacja wody pod sufitem
- istniejąca instalacja kanalizacyjna
- istniejąca instalacja c.o. do demontażu
- instalacja oprawy oświetleniowe do przełożenia
wyczystka - wyczystka kominowa do wymiany

ZAKRES WYKONANIA INIEKCJI KRYSTALICZNEJ - CIŚNIENIOWĄ METODĄ

ZAKRES WYKONANIA WEWNĘTRZNEJ INIEKCJI KRYSTALICZNEJ, WEWNĘTRZNE ŚCIANY DO GŁĘBOKOŚCI 1,0 m OD ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

ZAKRES DOCIEPLENIA POMIESZCZEŃ METODĄ NATRYSKOWĄ

Docieplenie ścian zewnętrznych strefy cokołowej do głębokości poniżej poziomu terenu, płytami styropianowymi XPS wodoodpornymi gr. 12,0 cm **λ = 0,040 W/mk, w obrębie piwnic, λ = 0,033 W/mk, w obrębie łazienki obniżonej w piwnicy, z zakładem 1,0 m od pomieszenia,** metodą lekką mokrą,

Docieplenie stropu nad piwnicą izolacją celulozą gr. 14,0 cm **λ = 0,040 W/mk**, metodą natryskową

Skucie ościeży okiennych i drzwiowych, docieplenie ościeży zewnętrznych, styropianem gr. 3,0 cm **λ = 0,031 W/mk,** metodą lekką mokrą

-1.01	Komunikacja
8,7 m²	p. ceglana/piasek
	Ściany - mur

-1.02	Piwnica
8,06 m²	p. ceglana/piasek
	Ściany - mur

-1.03	Piwnica
7,17 m²	p. ceglana/piasek
	Ściany - mur

-1.04	Piwnica
16,1 m²	p. ceglana/piasek
	Ściany - mur

-1.05	Komunikacja
5,06 m²	p. betonowa
	Ściany - mur

-1.06	Piwnica
3,76 m²	p. betonowa
	Ściany - mur

-1.07	Piwnica
6,96 m²	p. ceglana
	Ściany - mur

-1.08	Pomieszczenie węzła cieplnego
8,53 m²	p. betonowa ze spadkiem 1%
	Ściany - tynk cem - wap

ATELIER Karol Bukowski
ul. G. Litwinowicza 5/4; 71-074 Szczecin
Tel. 501 657 981
e-mail: k.bukowski86@wp.pl
www.atelier-bukowski.cba.pl

Inwestor: **Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych**
Ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

Nazwa inwestycji: Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 Oficyna w Szczecinie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 Oficyna, działka 20/11, 81, 70-460 Szczecin, obręb 1025, j. ew. 326201_1 Śródmieście 25.

Projektant: mgr inż. arch. Karol Bukowski upr.bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017 podpis:

Sprawdzający: mgr inż. arch. Agata Ukleja upr.bud nr 14/ZPOIA/OKK/2016 podpis:

Tytuł rysunku: **Rzut Piwnicy**

Nr Rys.: **A2**

Stadium: **Projekt budowlany** **PB**

Branża: **BUDOWLANA** Data: **Październik 2017** Skala: 1:100

Uwaga!
1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Wymiary w świetle wykończenia ścian.
3. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem.
4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, należy skontaktować się z projektantem.

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.