












ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

		DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE	
oznaczenie na rzucie		DZ 1	DZ 2	DZ 3	DZ 4	DW 1	DW 2
							
wymiary w świetle otworu	So	153	245	102	100	90	90
	Ho	220	220	208	208	208	208
wymiary drzwi w świetle przejścia	S	120 (90+30)	120 (90+30)	90	90	80	80
	H	210	210	200	200	200	200
		drzwi aluminiowe przeszklone szkło bezpieczne w klasie EI 60 wyposażone w samozamykacz np. Geze TS 2000V	drzwi aluminiowe przeszklone szkło bezpieczne w klasie EI 60 wyposażone w samozamykacz np. Geze TS 2000V	drzwi stalowe ościeżnica stalowa narożna	drzwi stalowe ościeżnica stalowa narożna antywlamaniowe klasy RC4, Ra1 min. 25dB, zamek central. wieloryglowy wizjer	drzwi drewniane bezprzylgowe ościeżnica drewniana ramiak ze sklejki drewn. wypełniony płytą wiórową otworowaną wzmocnienie płytą HDF okleina drewnopodobna	drzwi drewniane bezprzylgowe ościeżnica drewniana ramiak ze sklejki drewn. wypełniony płytą wiórową otworowaną wzmocnienie płytą HDF okleina drewnopodobna
WYKOŃCZENIE		– zawiasy rolkowe ze stali nierdzewnej – malowane proszkowo kolor RAL 7016 – okucie klamka – klamka ze stali nierdzewnej	– zawiasy rolkowe ze stali nierdzewnej – malowane proszkowo kolor RAL 7016 – okucie klamka – klamka ze stali nierdzewnej	–proponuje się zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D –drzwi gładkie, RAL 7035 –okucie klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie,	–zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D –drzwi gładkie, RAL 7035 –okucie: klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie, –na drzwiach nr mieszkania	–możliwość zdjęcia z zawiasów –drzwi gładkie, białe,	–możliwość zdjęcia z zawiasów –drzwi gładkie, białe, szklone szkłem ornamentowym –drzwi wyposażone w dolną szczelinę wentylacyjną o pow. min. 0,022m <sup>2</sup> –zamek łazienkowy
LOKALIZACJA		drzwi wejściowe z klatki schodowej – parter		drzwi do pom. gospodarczych		drzwi do pokoi i kuchni	
		lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
PARTER		1	-	-	1	3	4
PIĘTRO I		-	1	-	2	3	4
RAZEM (L/P)		-	-	-	3	6	8
RAZEM		1	1	3	14	41	14

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

oznaczenie na rzucie		O1	O2	O3	O4	O5
linia sufitu						
	linia posadzki h=0cm					
wymiary w świetle otworu	So	234	234	242	146	146
	Ho	115	82	115	115	204
wymiary okna	S	230	230	238	142	142
	H	111	80	111	111	200
uwagi		Uw ≤ 1,1 W/(m <sup>2</sup> *K)	Uw ≤ 1,1 W/(m <sup>2</sup> *K)	Uw ≤ 1,1 W/(m <sup>2</sup> *K)	Uw ≤ 1,1 W/(m <sup>2</sup> *K)	Uw ≤ 1,1 W/(m <sup>2</sup> *K)
LOKALIZACJA		okna w pokojach i kuchniach	okna w pomieszczeniach gospodarczych	okno w lokalu mieszkalnym M07 i M12	okno w lokalu mieszkalnym M01 i M07	okna w korytarzu na poziomie +1
PARTER		17	1	1	2	-
PIĘTRO I		20	2	1	-	2
RAZEM		37	3	2	2	2

UWAGI:  
Wszystkie wymiary otworów sprawdzić na budowie.  
Otwory drzwiowe dopasować do wymiarów wybranego dostawcy drzwi.

Główny projektant: <div>PROKON - PROJEKTOWANIE mgr inż. MONIKA GRABOWSKA 71-804 Szczecin, ul. Małego Księcia 14</div>			
Nazwa obiektu: REMONT I PRZEBUDOWA PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIEŁORODZINNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA TZW. KRYZYSOWE LOKALE MIESZKALNE. Kategoria obiektu: XIII			Branża: ARCH. - BUD.
Adres: 71-451 SZCZECIN UL. SZPITALNA 18 (DZIAŁKA NR 9/6 OBRĘB 1057 )			Skala: 1:100
Inwestor: GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH 70-546 SZCZECIN UL.MARIACKA 25			Data: 07.2019
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			Faza: PW.
Projektował:	mgr inż. arch. Krzysztof Kalert	2/Sz/98 ZP-0383	Nr rys.: 9.
Opracował:	mgr inż. arch. Aleksandra Grabowska		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Monika Sawicka	12/ZPOIA/OKK/2007 ZP-0532	